

ΘΕΜΑ 4
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

4.1 α)

1-B, 2-Γ, 3-Δ, 4-A :

1	Λαμπάδες	B	Οι κατακόρυφες παρειές (πλευρικές επιφάνειες) των ανοιγμάτων
2	Πρέκι	Γ	Το έπάνω οριζόντιο τμήμα του ανοίγματος
3	Ποδιά	Δ	Ονομάζεται το κάτω οριζόντιο τμήμα του ανοίγματος και το συναντάμε μόνο στα παράθυρα
4	διαζώματα (σενάζ)	A	Γίνονται από οπλισμένο σκυρόδεμα για να «δέσουν» την κατασκευή

4.2 Επιλέγονται 5 ζητούμενοι κανόνες από τους ακόλουθους:

- Οι πέτρες πρέπει να είναι καθαρές και γερές.
- Οι τοίχοι, τα πατώματα και οι στέγες να είναι καλά στερεωμένα μεταξύ τους.
- Οι τοίχοι του ορόφου να πατούν σε τοίχους του ισογείου.
- Οι εσωτερικοί τοίχοι να συνδέονται καλά με τους εξωτερικούς.
- Οι πόρτες και τα παράθυρα να είναι το ένα πάνω από το άλλο στους διάφορους ορόφους. Να μην είναι κοντά στις γωνίες.
- Τα σενάζ να μη διακόπτονται γύρο από το κτίσμα και να συνεχίζονται απαραίτητα και στους εσωτερικούς τοίχους.
- Το πλάτος του σενάζ να είναι ίδιο με το πάχος του τοίχου και το ύψος του όχι μικρότερο από 20 cm.
- Τα σενάζ να είναι σωστά οπλισμένα με χάλυβα.
- Οι καμινάδες πρέπει να χτίζονται μαζί με τον τοίχο.
- Η εκσκαφή των θεμελίων πρέπει να γίνεται μέχρι το σκληρό έδαφος, οπωσδήποτε όμως πρέπει να αφαιρείται η στρώση με τις «φυτικές γαίες» (στρώμα χώματος μέσου πάχους 50 cm).